

Continutul gamei este dedicat bransamentelor de electricitate sau gaz pentru locuintele individuale. Produsele se adapteaza la toate conditiile si exigentele de exploatare si se integreaza bine in mediul inconjurator.

FIRIDA



FIRIDA + CUTIE DE
SUSTINERE



FIRIDA PE SOCLU

CARACTERISTICI GENERALE

Dimensiuni : lxhxp (in mm) – a se vedea schema

Firida : 350x485x197

Soclu simplu : 350x475x197

Soclu dublu : 700x475x197

Material : Polyester armat cu fibra de sticla

UL 94 FH1 (ISO 1210)

Comportarea la fir incandescent la 960°C/30s (EN 60 695-2-1)

Résistanta la bila la cald (EN 60 695-10-2)

Culoare : bej sau gri RAL7035

Etanseitate / résistantă mecanică

IP43D (EN 60 529)

IK10 (EN 62 262)

ALTE CARACTERISTICI

Coffret :

Porta articulata.

Tipul de broasca: rectangulara sau cilindrica (si alte posibilitati la cerere)

Imprimare logo operator sau tipul de instalatie

Fixare : incastrata, aparent pe fatada, pe suport, pe soclu*

Bandou detasabil la baza firidei

Juxtapozabil

Soclul :

Panoul din fata este inchis de 2 suruburi triunghiulare accesibile din exterior, sigilabile si cu posibilitatea de a cupla un lacat..

Soclul utilizabil singur, acoperit cu un capac (fara firida echipata deasupra)

Posibilitate de echipare cu ajutorul a 4 bosaje aflate pe fundul cuvei

Accesorii si optionale :

Accesorii metalice pentru fixare

Hublouri transparente (disponibile in mai multe dimensiuni)

Usi tip trapa sigilabile sau/si lacat (disponibile in mai multe dimensiuni)

Gauri de ventilatie suplimentare

Placi interioare sau sine pentru fixarea echipamentelor

Livrabile vide sau echipate

